

# Прибор для измерения температуры (1-канальный)

testo 926 – многоцелевой термометр

---

Оптимально подходит для использования в пищевом секторе

---

Звуковой сигнал тревоги (настраиваемые границы предельных значений)

---

Прочный чехол TopSafe защищает от грязи и повреждений

---

Возможность сохранения мин./макс. значений

---

Функция Auto-Hold автоматически распознает последнее записанное значение

---

Соответствует требованиям EN 13485

---



Точный быстродействующий термометр testo 926 оптимально подходит для использования в пищевой отрасли. Чехол TopSafe обеспечивает защиту прибора от грязи и повреждений.

Пользователь может самостоятельно задать в приборе верхнее и нижнее предельное значение; при превышении границ предельных значений подается звуковой сигнал тревоги. Функция автоматической фиксации последнего значения, а также функция сигнала тревоги облегчают проведение

измерений и обеспечивают корректную интерпретацию полученных данных. Кроме того, в приборе предусмотрена возможность сохранения минимальных и максимальных значений.

testo 926 соответствует требованиям стандартов HACCP и EN 13485. Таким образом, данный прибор становится идеальным партнером для крупных кухонь, столовых, отелей, ресторанов или пищевой промышленности.

## Технические данные

### testo 926

testo 926-1, 1-канальный прибор для измерения температуры, термомпара тип Т, звуковой сигнал тревоги, с батареей и заводским протоколом калибровки

Номер заказа **0560 9261**

Цена \*



### testo 926, Базовый комплект

testo 926, Базовый комплект, вкл. 1-канальный пищевой прибор для измерения температуры, термомпару Тип Т, чехол TopSafe, стандартные погружные/проникающие зонды, батарейку и заводской протокол калибровки

Номер заказа **0563 9262**

Цена \*

#### Тип сенсора Тип Т (Cu-CuNi)

Диапазон измерения	-50...+400 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.3 °C (-20...+70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% от изм. значения) (ост. диапазон)
Разрешение	0.1 °C (-50...+199.9 °C) 1 °C (ост. диапазон)

#### Общие технические данные

Рабочая температура	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Тип батареи	Блочная 9В, 6F22
Ресурс батареи	200 ч (зонд подсоединен, подсветки нет) 68 ч (зонд подсоединен, подсветка все время включена)
Размеры	182 x 64 x 40 мм
Материал корпуса	ABS
Вес	171 г
Гарантия	2 года
Стандарт	EN 13485



Модель testo 926 внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38574-13.  
Срок действия свидетельства: до 08 февраля 2018 г.  
Межповерочный интервал: 1 год.



Чехол TopSafe защищает прибор от грязи, повреждений и попадания влаги (опция).  
Чехол можно мыть в посудомоечной машине



Возможность распечатки данных измерений на месте замера на принтере Testo



Разъем для подключения внешних зондов и зарядного устройства

\*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте [www.testo.ru](http://www.testo.ru)



## Принадлежности

Принадлежности для прибора	№ заказа	Цена*
Устройство для зарядки аккумуляторной батареи 9В (0515 0025) от внешнего источника	0554 0025	
<b>Принтер и принадлежности</b>		
Принтер Testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA; 1 рулон термобумаги; 4 батарейки типа AA	0554 0549	
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), устойчивые чернила Распечатанные данные остаются разборчивыми до 10 лет	0554 0568	
Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4 Ni-MH аккумулятора с индивидуальной зарядкой и дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную подзарядку, встроенную функцию разрядки, с интегрированным международным адаптером для блока питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц	0554 0610	
<b>Транспортировка и защита</b>		
Чехол TopSafe для защиты от грязи и повреждений	0516 0220	
Транспортировочный кейс для прибора, 3 зондов и принадлежностей (430 x 310 x 85 мм)	0516 0200	
Транспортировочный кейс для прибора и зондов (405 x 170 x 85 мм)	0516 0201	
Чехол из синтетического материала для прибора и зондов	0516 0210	























\*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте [www.testo.ru](http://www.testo.ru)



## Поверка прибора

Поверка для зондов воздуха	№ заказа	Цена
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -20...+70 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 2070</b>	<b>2 000 руб.</b>
<b>Поверка для погружных зондов</b>		
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне 0...+100 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 0100</b>	<b>2 100 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне 0...+300 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 0300</b>	<b>2 300 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне -40...+100 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 40100</b>	<b>2 800 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне -40...+300 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 40300</b>	<b>3 000 руб.</b>
<b>Поверка для поверхностных зондов</b>		
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне 0...+100 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 0100 ТП</b>	<b>2 100 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне 0...+300 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 0300 ТП</b>	<b>2 300 руб.</b>
<b>Отрицательный диапазон для поверхностных зондов</b>		
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -40...+100 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 40100 ТП</b>	<b>2 800 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -40...+300 °С (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	<b>0770 40300 ТП</b>	<b>3 000 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -70...+100 °С (подготовка, переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 3 недели	<b>РТП-70-100</b>	<b>2 800 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -50...+300 °С (подготовка, переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 3 недели	<b>РТП-50-300</b>	<b>3 100 руб.</b>

# Зонды

Тип зонда	Размеры Зонд / наконечник зонда	Диапазон измере- ния	Погрешность	t <sub>90</sub>	№ заказа Цена*	
<b>Пищевые зонды</b>						
Прочный пищевой проникающий зонд со спец. рукояткой, усиленный полиуретановый кабель, т/п тип Т, фикс. кабель	 115 мм Ø 5 мм	 30 мм Ø 3.5 мм	от -50 до +350 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	6 с	<b>0603 2492</b>
Зонд-штопор для замороженных продуктов, Т/п тип Т, сменный кабель	 110 мм Ø 8 мм	 30 мм Ø 4 мм	от -50 до +350 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	8 с	<b>0603 3292</b>
Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67) с полиуретановым кабелем, т/п тип Т, фикс. кабель	 110 мм Ø 4 мм	 30 мм Ø 3.2 мм	от -50 до +350 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	7 с	<b>0603 2192</b>
Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67), тефлоновый кабель до +200 °С, т/п тип Т, фикс. кабель	 125 мм Ø 4 мм	 30 мм Ø 3.2 мм	от -50 до +350 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	7 с	<b>0603 3392</b>
Водонепроницаемый быстродействующий игловидный зонд д/измерений без видимого проникающего отверстия, т/п тип Т, фикс. кабель	 150 мм Ø 1.4 мм		от -50 до +250 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	2 с	<b>0628 0027</b>
Быстродействующий игловидный зонд для мониторинга процесса приготовления пищи в духовке, т/п тип Т, фикс. кабель	 60 мм Ø 1.4 мм		от -50 до +250 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	2 с	<b>0628 0030</b>
Наконечник с адаптером (т/п тип Т), идеален для проведения быстрых измерений поступающих продуктов	 Ø 1.5 мм 500 мм		от -50 до +350 °С	Класс 1 <sup>1)</sup>	5 с	<b>0628 0023</b>
Гибкий открытый зонд, Tmax +250 °С, тефлоновый кабель	 2000 мм Ø 1.5 мм		от -50 до +250 °С	Класс 1 <sup>1)</sup>		<b>0603 0646</b>
<b>Зонды воздуха</b>						
Надежный функциональный зонд воздуха, т/п тип Т, фикс. кабель 1.2 м	 112 мм Ø 5 мм	 50 мм Ø 4 мм	от -50 до +350 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	25 с	<b>0603 1793</b>
<b>Поверхностные зонды</b>						
Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенным наконечником д/плоских поверхностей, т/п тип Т, фикс. кабель 1.2 м	 112 мм Ø 5 мм	 50 мм Ø 6 мм	от -50 до +350 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	30 с	<b>0603 1993</b>
<b>Погружные / проникающие зонды</b>						
Водонепроницаемый стандартный погружной/проникающий зонд, т/п тип Т, фикс. кабель	 112 мм Ø 5 мм	 50 мм Ø 4 мм	от -50 до +350 °С	±0.2 °С (-20...+70 °С) Класс 1 (ост. диапазон) <sup>1)</sup>	7 с	<b>0603 1293</b>

1) Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +350 °С (Тип Т).

\*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте [www.testo.ru](http://www.testo.ru)



Подлежит изменению без уведомления.



**ООО "Тэсто Рус"**  
115054, Москва,  
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1  
Телефон: +7 (495) 221-62-13  
Факс: +7 (495) 221-62-16  
E-mail: info@testo.ru