

We measure it.



Компактный термометр: управление одной рукой

testo 105



Идеально подходит для применения в пищевой промышленности

Сменные измерительные насадки

2 произвольно задаваемых предельных значения

Звуковое и визуальное оповещения

Однострочный дисплей с подсветкой

Особо прочный, возможна чистка под проточной водой (соответствует классу защиты IP65)

Соответствует требованиям стандарта EN 13485



Testo 105 - прочный термометр для измерений в пищевом секторе со сменными измерительными насадками. Предусмотрена специальная насадка для измерения температуры замороженных продуктов. В зависимости от используемой насадки, прибор позволяет проводить измерения в холодильных камерах, на кухнях, столовых, супермаркетах, в секторе гастрономии и при приемке товаров.

Благодаря своей прочности и гигиеничности (вследствие возможности чистки прибора под проточной водой в соответствии с требованиями класса защиты IP65) термометр testo 105 может использоваться в различных областях. При превышении верхнего или нижнего предельных значений, которые могут быть произвольно заданы, срабатывают оптический и звуковой сигналы.



Технические данные / Принадлежности

testo 105

Компактный термометр со стандартным измерительным наконечником, дисплей с подсветкой, класс защиты IP65, с чехлом для крепления на ремень или настенным держателем и батареей

Номер заказа **0563 1051**

Цена *



Модель testo 105 внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ под № 50955-12 и допущена к применению в РФ. Срок действия сертификата: до 24 августа 2017 года. Межповерочный интервал: 1 год.

Тип сенсора NTC

| | |
|----------------------|---|
| Диапазон измерения | -50...+250 °C |
| Погрешность ±1 цифра | ±0.5 °C (-20...+100 °C) ±1 °C (-50...-20.1 °C) ±1 % от изм.знач. (+100.1...+275 °C) |
| Разрешение | 0.1 °C |

Общие технические данные

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Рабочая температура | -20...+50 °C |
| Температура хранения | -40...+70 °C |
| Тип батареи | Батарейка-таблетка LR44 |
| Ресурс батареи | 80 ч |
| Автоматическое выключение | 10 мин |
| Размеры | 145 x 38 x 195 мм |
| Дисплей | ЖК, 1-строчный |
| Вес | 139 г |
| Класс защиты | IP65 |
| Гарантия | 2 года |
| Стандарты | EN 13485 |

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru.

Комплекты

№ заказа Цена*

| | | |
|--|------------------|--|
| Термометр testo 105 со стандартным измерительным наконечником, наконечником для замороженных продуктов, длинным наконечником и чехлом для крепления на ремень/стену, в алюминиевом кейсе | 0563 1052 | |
| Термометр testo 105 с наконечником для замороженных продуктов, чехлом для крепления на ремень/стену, в алюминиевом кейсе | 0563 1054 | |

Принадлежности

№ заказа Цена*

| | | |
|---|------------------|--|
| Стандартный измерительный наконечник, длина 100 мм | 0613 1051 | |
| Наконечник для замороженных продуктов, длина 90 мм | 0613 1052 | |
| Длинный измерительный наконечник, длина 200 мм | 0613 1053 | |
| Батарейки "таблетка" LR 44, 1.5 В (4 штуки в комплекте) | 0515 0032 | |

Поверка прибора

№ заказа Цена

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне 0...+100 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения: 3 недели. | 0770 0100 | 2 100 руб. |
| Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне 0...+300 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения: 3 недели. | 0770 0300 | 2 300 руб. |
| Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне -40...+100 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения: 3 недели. | 0770 40100 | 2 800 руб. |
| Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне -40...+300 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения: 3 недели. | 0770 40300 | 3 000 руб. |

Подлежит изменению без уведомления.

ООО "Тэсто Рус"
115054, Москва, Большой
Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13
Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru